RI-60

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- Maior câmara de combustão
- Interior em Vermiculite ou Thermic
- ECODESIGN 2022



VERSÕES DISPONÍVEIS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	6,2 kW
GAMA DE POTÊNCIA TÉRMICA	N.D.
RENDIMENTO	81,5 %
PESO	65 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	****
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	1,8 Kgs/h
AUTONOMIA	****
ALIMENTAÇÃO	****
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	****
ÁREA DE AQUECIMENTO	****
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	150 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	80 mm
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	214 ºC
TIRAGEM DA CHAMINÉ	12,1 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Superior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	6,0 g/s
EMISSÕES CO (13% O_2)	0,09 %
CERTIFICAÇÃO EN	13240

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m^3/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)