

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Maior câmara de combustão
- Interior em Vermiculite ou Thermic
- Porta REVERSÍVEL
- Vidro frontal cobre a localização da gaveta de cinzas e ventiladores
- ECODSIGN 2022

A+



VERSÕES DISPONÍVEIS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	8,18 kW
GAMA DE POTÊNCIA TÉRMICA	6,0 a 12,0 kW
RENDIMENTO	85,0 %
PESO	88 / 91 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	****
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	1,5 Kgs/H
AUTONOMIA	****
ALIMENTAÇÃO	****
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	****
ÁREA DE AQUECIMENTO	****
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	150 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	****
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	227 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	12,0 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Superior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	6,26 g/s
EMISSIONES CO (13% O ₂)	0,09 %

CERTIFICAÇÃO EN


13229

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)