Gama I-100 DF

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Maior câmara de combustão
- Interior em Vermiculite
- DUPLA FACE
- Vidro frontal cobre a localização da gaveta de cinzas e ventiladores
- ECODESIGN 2022



VERSÕES DISPONÍVEIS




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	12,6 kW
GAMA DE POTÊNCIA TÉRMICA	9,0 a 17,0 kW
RENDIMENTO	77,9 %
PESO	153 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	****
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	2,5 Kgs/h
AUTONOMIA	****
ALIMENTAÇÃO	****
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	****
ÁREA DE AQUECIMENTO	****
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	200 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	80 mm
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	313,5 ºC
TIRAGEM DA CHAMINÉ	12 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Superior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	****
EMISSÕES CO (13% O_2)	0,09 %
CERTIFICAÇÃO EN	13229

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m^3/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)