T2-80

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Maior câmara de combustão
- Interior em Vermiculite
- Porta REVERSÍVEL
- Regulação de Ar Primário e de Ar Secundário
- ECODESIGN READY

A+




EQUIPAMENTO





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	9,5 kW
GAMA DE POTÊNCIA TÉRMICA	7,0 a 13,0 kW
RENDIMENTO	85,0 %
PESO	108 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	****
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	1,8 Kgs/h
AUTONOMIA	****
ALIMENTAÇÃO	****
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	****
ÁREA DE AQUECIMENTO	****
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	150 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	****
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	248 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	12,1 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Superior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	7,58 g/s
EMISSÕES CO (13% O_2)	0,10 %
CERTIFICAÇÃO EN	13229

DIMENSÕES







1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m^3/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)