RI-80

CARBEL 1957

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- Maior câmara de combustão
- Interior em Vermiculite ou Thermic
- ECODESIGN 2022

A+



VERSÕES DISPONÍVEIS




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	9,5 kW
GAMA DE POTÊNCIA TÉRMICA	N.D.
RENDIMENTO	85,01 %
PESO	108 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	****
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	2,9 Kgs/h
AUTONOMIA	****
ALIMENTAÇÃO	****
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	****
ÁREA DE AQUECIMENTO	****
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	150 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	80 mm
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	248 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	12,1 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Superior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	7,58 g/s
EMISSÕES CO (13% O_2)	0,10 %
CERTIFICAÇÃO EN	13240

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m^3/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)