CHIMENEAS DE GAS CRYSTAL 070X60 FRONTAL

Características:
Cristal exterior vitrocerámico 750º.
Mando a distancia.
Encendido electrónico.
Llama regulable.
Detectores de seguridad.
Opcional:
Piedras blancas o leños cerámicos.
Cristal interior reflectante negro.
Control por domótica.
Evacuación de humos y entrada de aire:
- Opción 1: Por tubo concéntrico
- Opción 2: Por dos tubos independientes: Entrada de aire y salida de humos. (Quitando las tapas con tornillos y colocando anillos).

DIRECTIVA (EU) 2015/1186 PARA EL ETIQUETADO DE APARATOS DE CALEFACION LOCAL
DIRECTIVE (UE) 2015/1186 FOR THE LABELING OF LOCAL HEATING
DIRECTIVE (UE) 2015/1186 POUR L'ÉTIQUETEGA DES APPAREILS DE CHAUFFAGE LOCAUX
DIRECTIVA (UE) 2015/1186 SOBRE A ETIQUETAGEM ENERGÉTICA DOS DISPOSITIVOS DE AQUECIMENTOLOCAL
DIRETTIVA (UE) 2015/1186 SULL'ETICHETATURA ENERGETICA DEI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO LOCALI
RICHTLINIE (UE) 2015/1186 FÜR DIE KENNZEICHNUNG VON LOKALHEIZGERÄTEN

MODELO, MODEL, MODÈLE, MODELLO, MODELL: **GAS CRYSTAL 070X60 FRONTAL**
CLASE DE EFICICENCIA ENERGETICA: **A**
ENERGY EFFICIENCY CLASS
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
ENERGIEEFFISIENZ-KLASSE
INDICE EFICICENCIA ENERGETICA EEI: **88**
ENERGY EFFICIENCY INDEX
INDICE DI EFFICIENZA ENERGÉTICA
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
INDEX ENERGIEEFFIZIENZ
RENDIMIENTO, PERFORMANCE, PRESTAZIONI, LEISTUNG: **93 %**

REF.	L	H	TUBO CONCENTRICO	ENTRADA AIRE INDEPENDIENTE	PESO	GAS NATURAL	GAS PROPANO
GCRY070X60 F	700	897	100/150 mm	120 mm	74.59 Kg	9.7 Kw	9.6 Kw





