CHIMENEAS DE GAS CRYSTAL 080X60 3 CARAS

3 CARAS
(Instalaciones C11, C31, C51, C91 y BCS)

Características:
Cristal exterior vitrocerámico 750º.
Telemando y encendido electrónico.
Detectores de seguridad. Quemador en zig-zag.

Opcional:
Piedras blancas o leños cerámicos.
Cristal interior reflectante negro.
Control por domótica.

Evacuación de humos y entrada de aire:
- Opción 1: Por tubo concéntrico
- Opción 2: Por dos tubos independientes: Entrada de aire y salida de humos.
(Quitando las tapas con tornillos y colocando anillos).

DIRECTIVA (EU) 2015/1186 PARA EL ETIQUETADO DE APARATOS DE CALEFACION LOCAL
DIRECTIVE (UE) 2015/1186 FOR THE LABELING OF LOCAL HEATING
DIRECTIVE (UE) 2015/1186 POUR L'ÉTIQUETEGA DES APPAREILS DE CHAUFFAGE LOCAUX
DIRECTIVA (UE) 2015/1186 SOBRE A ETIQUETAGEM ENERGÉTICA DOS DISPOSITIVOS DE AQUECIMENTOLOCAL
DIRETTIVA (UE) 2015/1186 SULL'ETICHETATURA ENERGETICA DEI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO LOCALI
RICHTLINIE (UE) 2015/1186 FÜR DIE KENNZEICHNUNG VON LOKALHEIZGERÄTEN

MODELO, MODEL, MODÈLE, MODELLO, MODELL: **GAS CRYSTAL 080X60 3 CARAS**
CLASE DE EFICICENCIA ENERGETICA: **A**
ENERGY EFFICIENCY CLASS
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
ENERGIEEFFISIENZ-KLASSE
INDICE EFICICENCIA ENERGETICA EEI: **88**
ENERGY EFFICIENCY INDEX
INDICE DI EFFICIENZA ENERGÉTICA
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
INDEX ENERGIEEFFIZIENZ
RENDIMIENTO, PERFORMANCE, PRESTAZIONI, LEISTUNG: **93 %**

REF.	L	H	TUBO CONCENT.	TUBO SIMPLE	ENTRADA AIRE	PESO	GAS NATURAL	GAS PROPANO
GCRY080X60 3C	714	800	100/150 mm	100 mm	120 mm	85.48 Kg	9.7 Kw	9.6 Kw





