



CHIMENEA DE GAS CRYSTAL 100X60 SEPARADOR ESPACIOS

Características:

Cristal exterior vitrocerámico 750°.

Mando a distancia.

Encendido electrónico.

Llama regulable.

Detectores de seguridad.

Opcional:

Piedras blancas o leños cerámicos.

Cristal interior reflectante negro.

Control por domótica.

Evacuación de humos y entrada de aire:

- Opción 1: Por tubo concéntrico

- Opción 2: Por dos tubos independientes: Entrada de aire y salida de humos.

(Quitando las tapas con tornillos y colocando anillos).

DIRECTIVA (EU) 2015/1186 PARA EL ETIQUETADO DE APARATOS DE CALEFACI3N LOCAL
DIRECTIVE (UE) 2015/1186 FOR THE LABELING OF LOCAL HEATING
DIRECTIVE (UE) 2015/1186 POUR L'3TIQUETAGE DES APPAREILS DE CHAUFFAGE LOCAUX
DIRECTIVA (UE) 2015/1186 SOBRE A ETIQUETAGEM ENERG3TICA DOS DISPOSITIVOS DE AQUECIMENTO LOCAL
DIRETTIVA (UE) 2015/1186 SULL' ETICHETATURA ENERGETICA DEI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO LOCALI
RICHTLINIE (UE) 2015/1186 F3R DIE KENNZEICHNUNG VON LOKALHEIZGER3TEN

MODELO, MODEL, MOD3LE, MODELLO, MODELL: GAS CRYSTAL 100X60 SEPARADOR ESPACIOS
CLASE DE EFICIENCIA ENERG3TICA: A
ENERGY EFFICIENCY CLASS
CLASSE D'EFFICACIT3 3NERG3TIQUE
CLASSE DI EFFICIENZA ENERG3TICA
CLASSE DE EFICI3NCIA ENERG3TICA
ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSE
INDICE EFICIENCIA ENERG3TICA EEI: 88
ENERGY EFFICIENCY INDEX
INDICE DI EFFICIENZA ENERG3TICA
INDICE DE EFICI3NCIA ENERG3TICA
INDEX ENERGIEEFFIZIENZ
RENDIMENTO, PERFORMANCE, PRESTAZIONI, LEISTUNG: 93 %

REF.	L	H	TUBO CONCENTRICO	ENTRADA AIRE INDEPENDIENTE	PESO	GAS NATURAL	GAS PROPANO
GCRY100X60 SE	956	1144	100/150 mm	120 mm	98.57 Kg	12.2 Kw	10.9 Kw

